5. VORBEREITENDE ARBEITEN

Lesen Sie bitte zuerst den Abschnitt mit Ihrer gewünschten Einbaumethode in Kapitel 6.

5.1 Vorbereitung des ISOFIX



1. Wenn Ihr Fahrzeug nicht standardmäßig mit ISOFIX-Einschiebeführungen ausgestattet ist, klemmen Sie die zwei Einschiebeführungen 02, welche im Lieferumfang des Sitzes enthalten sind*, mit nach oben weisendem Ausschnitt auf die zwei ISOFIX-Befestigungspunkte 01 Ihres Fahrzeugs.

TIPP: Die ISOFIX-Befestigungspunkte befinden sich zwischen der Sitzfläche und der Rückenlehne des Autositzes.

2. Verschieben Sie die Kopfstütze des Autositzes in die oberste Position.
3. Ziehen Sie an der grauen Stoffschlaufe 03, um beide Verriegelungsarme 15 herauszuziehen, bis Sie ein Klickgeräusch hören, welches anzeigt, dass diese ganz eingerastet sind.
4. Drücken Sie auf beiden Seiten des Sitzes den grünen Sicherungsknopf 04 und den roten Löseknopf 05 gegeneinander und nehmen Sie den Rastarmschutz 06 ab.

*** Die Einschiebeführungen erleichtern das Einbauen des Auto-Kindersitzes mit Hilfe der ISOFIX-Befestigungspunkte und verhindern Beschädigungen der Autositzbezüge. Solange sie nicht gebraucht werden, entfernen Sie sie und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Bei Fahrzeugen mit umlegbarer Rückenlehne müssen vor dem Umlegen der Rückenlehne die Einschiebeführungen entfernt werden. Etwaige auftretende Probleme rühren gewöhnlich von Schmutz oder Fremdkörpern auf den Einschiebeführungen und auf den Haken her. Beseitigen Sie Schmutz oder Fremdkörper, um solchen Problemen abzuhelfen.**

5.2 Einstellen der Kopfstütze beim Einbau mit 5-Punkt-Gurt

Eine richtig eingestellte Kopfstütze 07 gewährleistet optimalen Schutz für Ihr Kind im Auto-Kindersitz:
Die Kopfstütze 07 muss so eingestellt sein, dass die Schultergurte 08 auf Schulterhöhe Ihres Kindes oder etwas darüber liegen.

⚠ **VORSICHT!** Die Schultergurte 08 dürfen nicht hinter dem Rücken des Kindes, auf Ohrhöhe oder über den Ohren verlaufen.



Die Schultergurte werden folgendermaßen eingestellt:

1. Lockern Sie den 5-Punkt-Gurt 38 des Auto-Kindersitzes so weit wie möglich.

Rückseite des Auto-Kindersitzes:

2. Drücken Sie den Knopf Taste des Schultergurthöhenverstellers 10 hinten an der Sitzschale und kippen Sie den Schultergurthöhenversteller 10 nach vorne.
3. Verschieben Sie den Schultergurthöhenversteller 10 zum Einstellen der richtigen Höhe der Schultergurte 08 und verriegeln Sie ihn durch Loslassen des Knopfes in der Position, die für Ihr Kind am besten ist.

5.3 Einstellen der Kopfstütze beim Einbau mit Fahrzeuggurt

Eine richtig eingestellte Kopfstütze 07 gewährleistet den optimalen Verlauf des Diagonalgurts 11, und bietet Ihrem Kind optimalen Schutz.
Die Kopfstütze 07 muss so eingestellt sein, dass zwischen den Schultern Ihres Kindes und der Kopfstütze 07 noch zwei Finger breit Platz ist.

So können Sie die Höhe der Kopfstütze der Körpergröße Ihres Kindes anpassen:

1. Drücken Sie den Verstellgriff 12 an der Rückseite der Kopfstütze 07.
   Nun ist die Kopfstütze entriegelt.
2. Jetzt können Sie die entriegelte Kopfstütze 07 in die gewünschte Höhe verstellen. Sobald Sie den Verstellgriff 12 loslassen, rastet die Kopfstütze 07 ein.
3. Stellen Sie den Auto-Kindersitz auf den Fahrzeugsitz.
4. Lassen Sie Ihr Kind im Kindersitz Platz nehmen und kontrollieren Sie die Höhe. Wiederholen Sie dies so oft, bis die Kopfstütze 07 optimal eingestellt ist. Falls die Kopfstütze 07 in der niedrigsten Position immer noch zu hoch ist, können Sie eine zusätzliche Anpassung durch den Schultergurthöhenversteller 10, wie in Abschnitt 5.2 beschrieben, vornehmen.

6. EINBAU

A GRUPPE 1 (9-18 kg) & GRUPPE 2 (15-25 kg)
Mit ISOFIX + Top Tether + Fahrzeuggurt + 5-Punkt-Gurt

1. Vergewissern Sie sich, dass der 5-Punkt-Gurt des Auto-Kindersitzes richtig angebracht und der SecureGuard NICHT montiert ist (siehe Abschnitt 10).
2. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 5.1.
3. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 5.2.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Top Tether 13 über dem Auto-Kindersitz liegt. Falls nicht, nehmen Sie den Top Tether 13 aus der Aufbewahrungstasche 14 und legen Sie ihn über den Auto-Kindersitz.
5. Stellen Sie den Auto-Kindersitz in Fahrtrichtung auf den Autositz.
6. Greifen Sie den Auto-Kindersitz mit beiden Händen und schieben Sie die zwei Verriegelungsarme 15 fest in die Einschiebeführungen 02, bis die Verriegelungsarme mit einem Klickgeräusch auf beiden Seiten einrasten. Auf beiden Seiten muss nun der grüne Sicherungsknopf 04 sichtbar sein.

⚠ **VORSICHT!** Die Verriegelungsarme sind nur dann richtig eingerastet, wenn die beiden Sicherungsknöpfe 04 vollständig grün sind.

7. Drücken Sie den Auto-Kindersitz mit Kraft gegen die Rückenlehne, indem Sie auf beiden Seiten gleichmäßigen Druck ausüben.
8. Rütteln Sie am Auto-Kindersitz, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist, und kontrollieren Sie erneut die Sicherungsknöpfe 04, um sicherzustellen, dass beide vollständig grün sind.





9. Ziehen Sie den Fahrzeuggurt 22 heraus und führen Sie ihn durch die Gurtführungen 23 des Auto-Kindersitzes. Vergewissern Sie sich, dass der Gurt nicht verdreht ist.
10. Rasten Sie die Schlosszunge im Auto-Gurtschloss 29 mit einem hörbaren KLICK ein.
11. Stecken Sie den Diagonalgurt auf der gegenüberliegenden Seite des Auto-Gurtschlosses in die dunkelrote Gurtklemme 25.
12. Verlagern Sie Ihr Körpergewicht auf den Auto-Kindersitz (knien Sie sich in den Sitz). Ziehen Sie gleichzeitig den Diagonalgurt fest nach oben straff.
13. Nehmen Sie Ihr Gewicht vom Auto-Kindersitz und ziehen Sie zum Nachspannen am Diagonalgurt 11.
14. Nehmen Sie den Top Tether 13 und drücken Sie die Metallzunge 16 vom Gurt weg, um den Gurt zu verlängern, und ziehen Sie den Top Tether 13 am Schnapphaken 17, bis er V-förmig ist.
15. Führen Sie den Top Tether 13 auf der linken und rechten Seite an der Kopfstütze des Fahrzeugs vorbei.
16. Hängen Sie den Schnapphaken 17 in den in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs empfohlenen Top-Tether-Verankerungspunkt ein.

⚠ **VORSICHT!** Achten Sie darauf, dass Sie anstatt des Top-Tether-Verankerungspunkts nicht den Gepäckhaken benutzen. Suchen Sie an Ihrem Fahrzeug nach diesem Symbol:



17. Straffen Sie den Top Tether 13, indem Sie das freie Ende des Gurts durch die Metallzunge 16 ziehen, so dass die Gurtspannung auf beiden Seiten gleich ist. Der Top Tether ist richtig gespannt, wenn die grüne Spannungsanzeige 18 1 cm herausgezogen ist.
18. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt**, wenn Sie Ihr Kind mit dem 5-Punkt-Gurt sichern**.

ADVANSAFIX II SICT:

19. Drücken Sie den SICT A in beide SICT-Befestigungspunkte B an der Seite des Auto-Kindersitzes, die der Fahrzeugtür am nächsten ist, und rasten Sie den SICT A ein.

⚠ **VORSICHT!** Vergewissern Sie sich, dass zwischen dem SICT A und der Fahrzeugtür eine Lücke von ca. 5 mm bleibt, um Druckmarken und andere Beschädigungen der Türverkleidung zu verhindern.

SICHERN IHRES KINDES MIT DEM 5-PUNKT-GURT

Je enger der Gurt am Körper Ihres Kindes anliegt, desto besser geschützt ist Ihr Kind. Vermeiden Sie daher möglichst dicke Kleidung unter dem Gurt.

1. Öffnen Sie das Gurtschloss 21 (drücken Sie die rote Taste).
2. Drücken Sie auf die Verstellknöpfe 26 und ziehen Sie gleichzeitig die beiden Schultergurte 08 nach vorne. Nicht an den Schulterpolstern 19 ziehen.
3. Lassen Sie Ihr Kind im Auto-Kindersitz Platz nehmen.

4. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind mit dem Rücken an der Rückenlehne des Auto-Kindersitzes lehnt.
5. Führen Sie die beiden Schlosszungen 20 zusammen und verbinden Sie sie miteinander, bevor Sie sie in das Gurtschloss 21 stecken – es sollte ein Klickgeräusch zu hören sein.

6. Ziehen Sie an den Schultergurten 11, um den Beckengurt zu straffen und sicherzustellen, dass das Gurtzeug flach anliegt.
7. Ziehen Sie am Gurtverstellband 09 bis das Gurtzeug flach und eng am Körper Ihres Kindes anliegt.

⚠ **VORSICHT! Ziehen Sie das Verstellband 09 gerade (nicht nach oben oder unten).**

8. Drücken Sie auf die Schulterpolster 19, damit diese richtig sitzen.

⚠ **Prüfen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes vor jeder Autofahrt, dass ...**

- der Auto-Kindersitz auf **beiden** Seiten mit den ISOFIT-Verriegelungsarmen 15 in die ISOFIX-Befestigungspunkte 01 eingerastet ist und beide Sicherungsknöpfe 04 vollständig grün sind,
- der Auto-Kindersitz fest im Fahrzeug eingebaut ist,
- der SICT A richtig eingebaut ist und verwendet wird (nur ADVANSAFIX II SICT),
- der Gurt nicht verdreht ist,
- der Top Tether 13 straff über die Rückenlehne des Autositzes gespannt ist und der Gurtspannungsanzeiger 18 grün ist,
- der Diagonalgurt durch die dunkelrote Gurtführung 25 verläuft,
- die Gurte des Auto-Kindersitzes körpernah anliegen, ohne Ihr Kind einzuengen,
- die Schultergurte 08 richtig eingestellt sind und die Gurte nicht verdreht sind,
- die Schulterpolster 19 auf Schulterhöhe Ihres Kindes liegen,
- die Schlosszungen 20 im Gurtschloss 21 eingerastet sind.

⚠ **Vorsicht:** Wenn Ihr Kind versucht, die grünen Sicherungsknöpfe 04 oder das Gurtschloss 21 zu öffnen, halten Sie umgehend an, sobald dies möglich ist. Prüfen Sie, ob der Auto-Kindersitz richtig befestigt ist, und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind richtig gesichert ist. Erklären Sie Ihrem Kind die mit seinem Handeln verbundenen Gefahren.

Befolgen Sie für den Ausbau des Auto-Kindersitzes die Schritte in Abschnitt 8.

B GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg)
Mit ISOFIT + Top Tether + Fahrzeuggurt

1. Vergewissern Sie sich, dass der 5-Punkt-Gurt des Auto-Kindersitzes richtig abgenommen und der SecureGuard richtig montiert ist (siehe Abschnitt 09).
2. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 5.1.
3. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 5.3.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Top Tether 13 über dem Auto-Kindersitz liegt. Falls nicht, nehmen Sie den Top Tether 13 aus der Aufbewahrungstasche 14 und legen Sie ihn über den Auto-Kindersitz.
5. Stellen Sie den Auto-Kindersitz in Fahrtrichtung auf den Autositz.
6. Greifen Sie den Auto-Kindersitz mit beiden Händen und schieben Sie die zwei Verriegelungsarme 15 fest in die Einschiebeführungen 02, bis die Verriegelungsarme mit einem Klickgeräusch auf beiden Seiten einrasten.
   Auf beiden Seiten muss nun der grüne Sicherungsknopf 04 sichtbar sein.

⚠ **VORSICHT!** Die Verriegelungsarme sind nur dann richtig eingerastet, wenn die beiden Sicherungsknöpfe 04 vollständig grün sind.

7. Drücken Sie den Auto-Kindersitz mit Kraft gegen die Rückenlehne, indem Sie auf beiden Seiten gleichmäßigen Druck ausüben.
8. Rütteln Sie am Auto-Kindersitz, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist, und kontrollieren Sie erneut die Sicherungsknöpfe 04, um sicherzustellen, dass beide vollständig grün sind.

9. Nehmen Sie den Top Tether 13 und drücken Sie die Metallzunge 16 vom Gurt weg, um den Gurt zu verlängern, und ziehen Sie den Top Tether 13 am Schnapphaken 17, bis er V-förmig ist.
10. Führen Sie den Top Tether 13 auf der linken und rechten Seite an der Kopfstütze des Fahrzeugs vorbei.





11. Hängen Sie den Schnapphaken 17 in den in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs empfohlenen Top-Tether-Verankerungspunkt ein.

⚠ **VORSICHT!** Achten Sie darauf, dass Sie anstatt des Top-Tether-Verankerungspunkts nicht den Gepäckhaken benutzen. Suchen Sie an Ihrem Fahrzeug nach diesem Symbol:

12. Straffen Sie den Top Tether 13, indem Sie das freie Ende des Gurts durch die Metallzunge 16 ziehen, so dass die Gurtspannung auf beiden Seiten gleich ist. Der Top Tether ist richtig gespannt, wenn die grüne Spannungsanzeige 18 1 cm herausgezogen ist.
13. Lassen Sie Ihr Kind im Auto-Kindersitz Platz nehmen.
14. Ziehen Sie den Fahrzeuggurt heraus und führen Sie ihn vor Ihrem Kind zum Auto-Gurtschloss 29.

⚠ **VORSICHT!** Gurt nicht verdrehen.

15. Rasten Sie die Schlosszunge im Auto-Gurtschloss 29 mit einem KLICK ein.
16. Legen Sie den Diagonalgurt 11 und den Beckengurt 28 auf der Seite des Auto-Gurtschlosses 29 unter die Armlehne und in die hellrote Gurtführung 23 des Kindersitzes.

⚠ **VORSICHT!** Das Auto-Gurtschloss 29 darf nicht zwischen der hellroten Gurtführung 23 und der Armlehne liegen.

17. Legen Sie den Beckengurt 28 in den hellroten SecureGuard 46.

⚠ **VORSICHT!** Legen **Sie** den Diagonalgurt nicht 11 in den hellroten SecureGuard 46.

18. Legen Sie den Beckengurt 28 auf der anderen Seite des Sitzkissens ebenfalls in die hellrote Gurtführung 23.

⚠ **VORSICHT!** Der Beckengurt 28 muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über den Hüften Ihres Kindes verlaufen.



19. Führen Sie den Diagonalgurt 11 in den dunkelroten Gurthalter 30 der Kopfstütze 07 ein, bis er vollständig und unverdreht im Gurthalter 30 liegt.
    Tipp! Verdeckt die Rückenlehne 31 den Gurthalter 30, können Sie die Kopfstütze 07 nach oben verstellen. Jetzt lässt sich der Diagonalgurt 11 leicht einführen. Stellen Sie nun die Kopfstütze 07 wieder zurück in die richtige Höhe wie in Abschnitt 5.3 beschrieben.
20. Vergewissern Sie sich, dass der Diagonalgurt 11 über das Schlüsselbein Ihres Kindes verläuft und nicht am Hals anliegt.
    Tipp! Sie können die Kopfstütze 07 auch noch im Fahrzeug in der Höhe anpassen.

⚠ **VORSICHT!** Der Diagonalgurt 11 muss schräg nach hinten verlaufen. Sie können den Gurtverlauf mit dem verstellbaren Gurtumlenker Ihres Fahrzeugs regulieren.

⚠ **VORSICHT!** Der Diagonalgurt 11 darf nie nach vorn zum Gurtumlenker am Auto führen.
Verwenden Sie in diesem Fall den Auto-Kindersitz nur auf dem Rücksitz.

21. Straffen Sie den Autogurt, indem Sie am Diagonalgurt 11 ziehen.

ADVANSAFIX II SICT:

22. Drücken Sie den SICT A in beide SICT-Befestigungspunkte B an der Seite des Auto-Kindersitzes, die der Fahrzeugtür am nächsten ist, und rasten Sie den SICT A ein.

⚠ **VORSICHT!** Vergewissern Sie sich, dass zwischen dem SICT A und der Fahrzeugtür eine Lücke von ca. 5 mm bleibt, um Druckmarken und andere Beschädigungen der Türverkleidung zu verhindern.

⚠ **Prüfen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes vor jeder Autofahrt, dass ...**

- der Auto-Kindersitz auf **beiden** Seiten mit den ISOFIT-Verriegelungsarmen 15 in die ISOFIT-Befestigungspunkte 01 eingerastet ist und beide Sicherungsknöpfe 04 vollständig grün sind,
- der Auto-Kindersitz sicher befestigt ist,
- der SICT A richtig eingebaut ist und verwendet wird (nur ADVANSAFIX II SICT),
- der Top Tether 13 straff über die Rückenlehne des Autositzes gespannt ist und der Gurtspannungsanzeiger 18 grün ist,
- der Beckengurt 28 auf beiden Seiten des Sitzkissens in den hellroten Gurtführungen 23 des Sitzkissens verläuft,
- der Beckengurt 28 durch den hellroten SecureGuard 46 verläuft,
- der Diagonalgurt 11 auf der Seite des Auto-Gurtschlosses 29 ebenfalls in der hellroten Gurtführung 23 des Sitzkissens verläuft,
- der Diagonalgurt 11 durch den dunkelroten Gurthalter 30 der Kopfstütze verläuft,
- der Diagonalgurt 11 schräg nach hinten verläuft,
- die Gurte gestrafft und **nicht** verdreht sind,
- das Auto-Gurtschloss 29 nicht **zwischen** der hellroten Gurtführung 23 und der Armlehne des Sitzkissens liegt.

⚠ **VORSICHT!** Wenn Ihr Kind versucht, die Sicherungsknöpfe 04 oder das Gurtschloss 21 zu öffnen, oder versucht, den Diagonalgurt 11 in den hellroten SecureGuard 46 zu schieben, halten Sie umgehend an, sobald dies möglich ist. Prüfen Sie, ob der Auto-Kindersitz richtig befestigt ist, und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind richtig gesichert ist. Erklären Sie Ihrem Kind die mit seinem Handeln verbundenen Gefahren.

Befolgen Sie für den Ausbau des Auto-Kindersitzes die Schritte in Abschnitt 8.

7. PFLEGEANLEITUNG

⚠ Zur Sicherstellung der vollen Schutzwirkung des Auto-Kindersitzes:

- Im Fall eines Unfalls mit einer Aufprallgeschwindigkeit über 10 km/h kann der Auto-Kindersitz unter Umständen beschädigt werden, ohne dass der Schaden unmittelbar offensichtlich ist. In diesem Fall muss der Auto-Kindersitz ausgetauscht werden. Bitte entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.

- Kontrollieren Sie regelmäßig alle wichtigen Teile auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass insbesondere alle mechanischen Bauteile perfekt funktionsfähig sind.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Auto-Kindersitz nicht zwischen harten Gegenständen (Autotür, Sitzschienen, usw.) eingeklemmt wird.
- Lassen Sie den Auto-Kindersitz grundsätzlich überprüfen, wenn er beschädigt wurde (z. B. wenn er zu Boden gefallen ist).
- Schmieren oder ölen Sie niemals Teile des Auto-Kindersitzes.
- Um Ihr Baby richtig zu schützen, müssen Sie den ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT unbedingt wie in dieser Anleitung beschrieben einbauen und nutzen.

Entsorgung der Verpackung	Container für Kartonagen
Sitzbezug	Restmüll, thermische Verwertung
Kunststoffteile	Entsprechend der Kennzeichnung in den entsprechenden Container
Metallteile	Container für Metalle
Gurtbänder	Container für Polyester
Schloss & Zunge	Restmüll

8. AUSBAU DES AUTO-KINDERSITZES

⚠ **VORSICHT!** Nehmen Sie den Auto-Kindersitz aus dem Auto. Der Auto-Kindersitz darf niemals im Auto transportiert werden, wenn er nicht richtig gesichert ist.

SICT abnehmen/wieder befestigen

Um den SICT A abzunehmen, drücken Sie auf beide SICT-Befestigungspunkte B und entfernen Sie den SICT A. Der SICT A kann jetzt wieder am Produkt befestigt werden.

Gruppe 1 und Gruppe 2 (ISOFIT, Fahrzeuggurt & Top Tether)

1. Drücken Sie zum Lösen der ISOFIT-Befestigung den grünen Sicherungsknopf und den roten Lösknopf erst auf der einen und dann auf der anderen Seite gegeneinander.
2. Öffnen Sie die das Auto-Gurtschloss und lösen Sie den Diagonalgurt.
3. Lockern Sie zum Lösen der Top-Tether-Verankerung den Gurt, indem Sie die Metallzunge des Verstellers vom Gurt weg ziehen. Hängen Sie dann den Karabinerhaken aus dem Verankerungspunkt aus.
4. Schieben Sie die ISOFIT-Verriegelungsarme zurück in die Sitzschale und bringen Sie den Rastarmschutz am ISOFIX an.

Gruppe 2 und Gruppe 3 (ISOFIT & Top Tether)

1. Öffnen Sie das Auto-Gurtschloss, wenn Sie den Auto-Kindersitz sichern.
2. Drücken Sie zum Lösen der ISOFIT-Befestigung den grünen Sicherungsknopf und den roten Lösknopf erst auf der einen und dann auf der anderen Seite gegeneinander.
3. Lockern Sie zum Lösen der Top-Tether-Verankerung den Gurt, indem Sie die Metallzunge des Verstellers vom Gurt weg ziehen. Hängen Sie dann den Karabinerhaken aus dem Verankerungspunkt aus.
4. Schieben Sie die ISOFIT-Verriegelungsarme zurück in die Sitzschale und bringen Sie den Rastarmschutz am ISOFIX an.

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

⚠ Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Anweisungen sorgfältig durchzulesen, und halten Sie sie im hierfür vorgesehenen Aufbewahrungsfach am Auto-Kindersitz immer zum Nachschlagen bereit.

⚠ Zum Schutz aller Fahrzeuginsassen

Im Fall einer Vollbremsung oder eines Unfalls können nicht richtig im Auto gesicherte Personen oder Gegenstände anderen Fahrzeuginsassen Verletzungen zufügen. Achten Sie deshalb immer darauf, dass:

- die Rückenlehnen der Autositze verriegelt sind (z. B. dass die Einschnappklinke einer umlegbaren Rücksitzbank eingerastet ist).
- alle schweren oder scharfkantigen Gegenstände im Fahrzeug (z. B. auf der Hutablage) gesichert sind.
- alle Personen im Fahrzeug angeschnallt sind.
- der Auto-Kindersitz stets durch die ISOFIX-Verankerung, den Top Tether und den 3-Punkt-Gurt (Fahrzeuggurt) im Auto gesichert ist, auch wenn sich kein Kind im Sitz befindet.

⚠ Zum Schutz Ihres Kindes

- Je enger der Gurt am Körper Ihres Kindes anliegt, desto besser geschützt ist Ihr Kind.
- Bitte lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Auto-Kindersitz im Fahrzeug zurück.
- Verwendung auf dem Rücksitz:
  Schieben Sie den Vordersitz weit genug nach vorn, damit die Füße Ihres Kindes nicht an die Rückenlehne des Vordersitzes stoßen können (um Verletzungsgefahr zu vermeiden).
- Der Auto-Kindersitz kann unter direkter Sonneneinstrahlung sehr heiß werden. **Vorsicht:** Kinderhaut ist empfindlich und könnte dadurch verletzt werden. Schützen Sie den Kindersitz gegen intensive direkte Sonneneinstrahlung, solange er nicht benutzt wird.
- Lassen Sie Ihr Kind ausschließlich von der Gehwegseite in das Fahrzeug ein- und aus dem Fahrzeug aussteigen.
- Machen Sie auf langen Fahrten regelmäßig Pausen, um Ihrem Kind Gelegenheit zu geben, herumzutollen und zu spielen.

⚠ Zum Schutz Ihres Fahrzeugs

An einigen Auto-Sitzbezügen aus empfindlichem Material (z. B. Velours, Leder etc.) können durch die Benutzung von Auto-Kindersitzen Gebrauchsspuren auftreten. Zum optimalen Schutz Ihrer Autositzbezüge empfehlen wir die Verwendung des BRITAX-Autositzschoners aus unserem Zubehörprogramm.

2. VERWENDUNG IM FAHRZEUG

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Benutzung von Kinderrückhaltesystemen in Ihrem Fahrzeughandbuch.

Der Sitz darf in allen Fahrzeugen verwendet werden, die mit ISOFIX-, Top-Tether-Verankerungssystemen und 3-Punkt-Gurt ausgestattet sind (siehe Typenliste). Bitte entnehmen Sie der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs die Informationen über die ISOFIX- & Top-Tether-Verankerungspunkte und den Einbau mit 3-Punkt-Gurt. Bitte informieren Sie sich in Ihrem Fahrzeughandbuch über die für die Kindersitz-Gewichtsklasse 9-18 kg, 15-25 kg und 22-26 kg zugelassenen Sitzplätze.

So können Sie Ihren Auto-Kindersitz verwenden:

In Fahrtrichtung	**Ja**
Entgegen der Fahrtrichtung	**Nein** [1]
mit 2-Punkt-Gurt (Fahrzeuggurt)	**Nein**
Auf Sitzen mit: **ISOFIX-Befestigungen (zwischen Sitzfläche und Rückenlehne), Top-Tether-Verankerungspunkten (z. B. auf der Hutablage, auf dem Boden oder hinter der Rückenlehne) und 3-Punkt-Gurt (Fahrzeuggurt).**	**Ja** [2] [3]

(Bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften Ihres Landes)

1) Verwendung ist nur auf einem rückwärtsgerichteten Fahrzeugsitz (z. B. Van, Minibus) zulässig, der auch für den Transport von Erwachsenen zugelassen ist. Es darf kein Airbag auf den Sitz wirken.

2) Der Gurt muss nach ECE R 16 (oder vergleichbarer Norm) genehmigt sein z. B. erkennbar am umrandeten „E" oder „e" auf dem Prüfetikett am Gurt.

3) Bei Front-Airbag: Schieben Sie den Beifahrersitz weit zurück und befolgen Sie etwaige Anweisungen in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

3. ZULASSUNGEN

BRITAX Auto-Kindersitz	Prüfung und Zulassung nach ECE* R 44/04	
	Gruppe	Körpergewicht
ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT	1	9 bis 18 kg
	2	15 bis 25 kg
	3	22 bis 36 kg

*ECE = Europäische Norm für Kinderrückhaltesysteme

Der Auto-Kindersitz ist ausgelegt, geprüft und zugelassen entsprechend den Anforderungen der europäischen Norm für Kindersicherheitsausstattung (ECE R 44/04). Das Prüfzeichen E (in einem Kreis) und die Zulassungsnummer befinden sich auf dem orangefarbenen Zulassungsetikett (Aufkleber am Auto-Kindersitz).

- Diese Zulassung verliert ihre Gültigkeit, wenn Sie irgendwelche Änderungen am Auto-Kindersitz vornehmen.
- **Der Auto-Kindersitz ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT darf nur zum Sichern Ihres Kindes im Fahrzeug verwendet werden.** Er darf niemals als Sitz oder Spielzeug im Haushalt verwendet werden.

Bei unerlaubten Änderungen besteht Verletzungsgefahr!

Unerlaubte technische Änderungen können die schützenden Eigenschaften des Sitzes reduzieren oder gänzlich nehmen.

- Nehmen Sie keinerlei technische Änderungen an Ihrem Auto-Kindersitz vor.
- Nutzen Sie Ihren Auto-Kindersitz nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

Der ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT ist für eine Einbaumethode zugelassen:

Gruppe	Einbaumethode	Sicherung des Kindes	Kapitel in der Gebrauchsanleitung
1 (9-18 kg)	ISOFIT + TopTether + Fahrzeuggurt	mit 5-Punkt-Gurt	A
2 (15-25 kg)	ISOFIT + TopTether + Fahrzeuggurt	mit 5-Punkt-Gurt	A
2 (15-25 kg)	ISOFIT + TopTether	Fahrzeuggurt	B
3 (22-36 kg)	ISOFIT + TopTether	Fahrzeuggurt	B

4. PFLEGE UND WARTUNG

Pflege des Gurtschlosses

Eine Voraussetzung für die Sicherheit Ihres Kindes ist, dass das Gurtschloss richtig funktioniert. Funktionsstörungen des Gurtschlosses rühren gewöhnlich von Schmutzansammlungen oder Fremdkörpern her. Funktionsstörungen sind unter anderem:

- Die Schlosszungen werden nach Drücken der roten Entriegelungstaste nur langsam ausgestoßen.
- Die Schlosszungen rasten nicht mehr ein (d. h. sie werden wieder ausgestoßen, wenn Sie versuchen, sie hineinzudrücken).
- Die Schlosszungen rasten ohne ein hörbares „Klick" ein.
- Die Schlosszungen lassen sich nur schwer hineindrücken (Sie spüren einen Widerstand).
- Das Gurtschloss lässt sich nur noch mit hohem Kraftaufwand öffnen.

Abhilfe

Spülen Sie das Gurtschloss aus, damit es wieder einwandfrei funktioniert:

Reinigen des Gurtschlosses



1. Öffnen Sie das Gurtschloss 21 (drücken Sie die rote Taste).
2. Öffnen Sie den Klettverschluss am Schrittpolster 32 und nehmen Sie das Schrittpolster vom Bezug ab.
3. Schieben Sie die Sitzschale in die hinterste Position.
4. Greifen Sie von unten die Metallplatte 33 und drehen Sie sie in eine senkrechte Stellung.
5. Schieben Sie die Metallplatte 33 durch den Schlitz 34.
6. Bauen Sie das Gurtschloss 21 aus.
7. Legen Sie das Gurtschloss 21 mindestens 1 Stunde in warmes Wasser mit Spülmittel.
8. Dann spülen Sie es gründlich aus und trocknen Sie es.

Reinigung

⚠ VORSICHT Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie ausschließlich Original-Britax-Ersatz-Sitzbezüge verwenden, da der Sitzbezug ein integraler Bestandteil des Auto-Kindersitzes ist und wichtig für ein einwandfreies Funktionieren des Systems ist. Ersatz-Sitzbezüge erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

⚠ VORSICHT! Der Auto-Kindersitz darf nicht ohne Bezug verwendet werden.

- Der Bezug kann abgenommen und mit einem milden Waschmittel im Feinwaschprogramm der Waschmaschine (30 °C) gewaschen werden. Bitte beachten Sie die Anleitung auf dem Waschetikett des Bezugs.
- Die Kunststoffteile (auch den SecureGuard) können Sie mit einer Seifenlauge abwaschen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (wie Lösemittel).
- Die Gurte können in lauwarmer Seifenlauge gewaschen werden.

⚠ VORSICHT! Niemals die Schlosszungen 20 von den Gurten entfernen.

- Die Schulterpolster können in lauwarmer Seifenlauge gewaschen werden.

Abziehen des Bezugs

A) Kopfstütze

1. Verschieben Sie die Kopfstütze des Auto-Kindersitzes in die oberste Position.
2. Nehmen Sie den Elastikbund des Bezugs 35 aus den Haken an der Rückseite der Kopfstütze und ziehen Sie den Bezug von der Kopfstütze ab.

B) Bezug

1. Lösen Sie die Haken auf der Unterseite.
2. Lösen Sie die Haken oben an der Rückseite.
3. Nehmen Sie die elastische Schlaufe auf beiden Seiten der Gurtführungen ab.
4. Öffnen Sie die beiden Kunststoffverschlüsse auf der Rückseite des Bezugs.
5. Nehmen Sie den Bezug ab.

Wiederanbringen des Bezugs:

Befolgen Sie diese Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge.

⚠ VORSICHT! Verwenden Sie den Auto-Kindersitz mit der Einbaumethode **A** niemals ohne richtig angebrachtes Schloss. Vergewissern Sie sich, dass die Metallplatte 33 richtig befestigt ist.

⚠ VORSICHT! Achten Sie darauf, dass die Gurtbänder nicht verdreht sind und dass sie richtig in die Gurtschlitze am Bezug gesteckt werden.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Deutschland
T.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

09. ABNEHMEN DES 5-PUNKT-GURTS & WIEDERANBRINGEN DES SECUREGUARD



1. Legen Sie die Aufbewahrungstasche 14 nach vorne über den Sitz.
2. Lockern Sie den 5-Punkt-Gurt 38 des Auto-Kindersitzes so weit wie möglich.

Rückseite des Auto-Kindersitzes:

3. Drücken Sie den Knopf Taste des Schultergurthöhenverstellers 10 hinten an der Sitzschale und kippen Sie den Schultergurthöhenversteller 10 nach vorne.
4. Schieben Sie den Schultergurthöhenversteller 10 in die oberste Position und verriegeln Sie ihn in dieser Position, indem Sie den Knopf des Schultergurthöhenverstellers loslassen.
5. Lockern Sie den 5-Punkt-Gurt 38 des Auto-Kindersitzes so weit wie möglich. Lösen Sie die Schultergurte 08 auf der Rückseite des Auto-Kindersitzes aus dem Verbindungsteil 39.
6. Stecken Sie das Verbindungsteil 39 in die vorgesehene Aufbewahrung.



7. Ziehen Sie die beiden Schulterpolster 19 und die beiden Schultergurte 08 durch die Schlitze 40 nach vorne (Vorderseite des Auto-Kindersitzes).
8. Schieben Sie die Gurtschlaufen von den Kunststoffstegen 41 des Schultergurthöhenverstellers 10.

Vorderseite des Auto-Kindersitzes:

9. Ziehen Sie das Gurtverstellband 09 so weit wie möglich heraus.
10. Bringen Sie das Gurtverstellband im Fach der Verstelltaste 26 unter.
11. Ziehen Sie die Schulterpolster 19 durch die Schlitze 40 nach vorne.
12. Nehmen Sie die Schulterpolster 19 von den Schultergurten 08 ab und bringen Sie sie in der Aufbewahrungstasche auf der Rückseite des Sitzes unter.



13. Öffnen Sie das Gurtschloss 21 (drücken Sie die rote Taste).
14. Heben Sie den unteren Teil des hinteren Bezugs nach oben und legen Sie ihn über die Kopfstütze.
15. Öffnen Sie die Knöpfe rechts und links 42 am unteren Teil des Bezugs 43 und heben Sie den Teil des Bezugs nach vorne. Schieben Sie die Schlosszungen 20 nach unten in die Aufbewahrungsfächer.
16. Rollen Sie die Schultergurte 08 zusammen und legen Sie sie ebenfalls in die Aufbewahrungsfächer.
17. Falten Sie die beiden Bezugteile nach hinten und schließen Sie die Druckknöpfe 42 rechts und links an der Rückseite des Bezugs.

18. Ziehen Sie am Neigungsverstellhebel und ziehen Sie den Auto-Kindersitz in die hinterste Position.
19. Ziehen Sie das Gummiband 44 über das Gurtschloss 21.
20. Greifen Sie von unten die Metallplatte 33 und drehen Sie sie in eine senkrechte Stellung.
21. Drücken Sie nach oben und schieben Sie die Metallplatte 33 durch den Schlitz 34.
22. Nehmen Sie das Gurtschloss 21 mit dem Schrittpolster 32 ab und bringen Sie beides in der Aufbewahrungstasche 14 unter.



23. Nehmen Sie den SecureGuard 46 aus der Aufbewahrungstasche und halten Sie die Metallplatte 47 senkrecht. Drücken Sie ihn mit der schmalen Seite nach oben durch den Ihnen am nächsten Gurtschlitz 34 in die Sitzschale.
24. Schauen Sie unter dem Sitz nach, ob sich die SecureGuard-Metallplatte 47 in einer waagrechten Position befindet und überprüfen Sie den richtigen Einbau, indem Sie mehrmals am SecureGuard 46 ziehen.

10. WIEDERANBRINGEN DES 5-PUNKT-GURTS & ABNEHMEN DES SECUREGUARD



1. Greifen Sie von unten die SecureGuard-Metallplatte und 47 drehen Sie sie in eine senkrechte Stellung.
2. Drücken Sie nach oben und schieben Sie die Metallplatte 47 durch den Schlitz 34.
3. Entfernen Sie den SecureGuard 46 und verstauen Sie ihn in der Aufbewahrungstasche 14.



4. Heben Sie in den Verstellgriff 12 an der Rückseite der Kopfstütze 07 und drücken Sie die Kopfstütze in die unterste Position.
5. Lassen Sie den Verstellgriff 12 los, so dass die Kopfstütze einrastet.
6. Heben Sie den unteren Teil des Kopfstützenbezugs nach oben und legen Sie ihn über die Kopfstütze.
7. Öffnen Sie die Knöpfe rechts und links am unteren Teil des Bezugs 43 und legen Sie den Teil des Bezugs auf die Sitzfläche um.
8. Nehmen Sie die Schultergurte 08 und die Schlosszungen 20 aus dem Aufbewahrungsfach 47 und entrollen Sie die Schultergurte.
9. Falten Sie die beiden Bezugsteile zurück und schließen Sie die Druckknöpfe 42 rechts und links am unteren Teil des Bezugs.



Wenn sich der Auto-Kindersitz nicht in der hintersten Position befindet: Drücken Sie den Neigungsverstellhebel, so dass der Sitz sich in der aufrechtesten Position befindet.

10. Nehmen Sie das Gurtschloss 21 und die Schulterpolster 19 aus der Aufbewahrungstasche 14 an der Rückseite des Sitzes.
11. Wiederanbringen von Gurtschloss 21 und Schrittpolster 32: Ziehen Sie das Gummiband 44 in der Sitzfläche zu sich. Verwenden Sie den Gurtschlitz, der der Kopfstütze am nächsten ist (a).
12. Nehmen Sie das Gurtschloss 21 und halten Sie die Metallplatte 33 vertikal. Drücken Sie sie mit der schmalen Seite nach oben durch den Gurtschlitz (a) in die Sitzschale.
13. Schauen Sie unter dem Sitz nach, ob sich die Metallplatte 33 in einer waagrechten Position befindet und überprüfen Sie den richtigen Einbau, indem Sie das Gurtschloss 21 mehrmals nach oben ziehen.

14. Führen Sie die beiden Schlosszungen 20 zusammen und verbinden Sie sie miteinander, bevor Sie sie in das Gurtschloss stecken 21 – es sollte ein Klickgeräusch zu hören sein.

⚠ VORSICHT! Die Beckengurte dürfen nicht verdreht oder vertauscht sein.

15. Ziehen Sie die Schulterpolster 19 auf den Schultergurten 08 in die richtige Richtung wie abgebildet, so dass sie sich nicht verdrehen. Passen Sie die beiden Schlaufen der Schultergurte 08 und die Gurtschlaufen der Schulterpolster 19 an.
16. Ziehen Sie die Schultergurte 08 und die Gurtschlaufen der Schulterpolster 19 durch die Schlitze 40.

Tipp: Falten Sie den hinteren Bezug nach oben.



17. Ziehen Sie die Gurtschlaufen der Schulterpolster 19 über die Kunststoffstege 41 des Schultergurthöhenverstellers 10. Tipp: Die Gurtschlaufen der Schulterpolster sollten die untere Schlaufe sein.
18. Falten Sie den oberen Teil des Bezugs nach unten.

⚠ VORSICHT! Die Schultergurte 08 dürfen nicht verdreht oder vertauscht sein.

19. Nehmen Sie das Verbindungsteil 39 aus der vorgesehenen Aufbewahrung an der Rückseite des Auto-Kindersitzes.
20. Hängen Sie die Schultergurte 08 wieder in das Verbindungsteil 39. Die linke Schlaufe in den linken Arm des Verbindungsteils und die rechte Schlaufe in den rechten Arm.
21. Ziehen Sie langsam am Gurtverstellband 09 und drücken Sie gleichzeitig das Verbindungsteil 39 zwischen die Rückenlehne und die vorgesehene Aufbewahrung des Verbindungsteils.

9 – 36 kg
9 M. ~ 12 J.

britax

ADVANSAFIX II
ADVANSAFIX II SICT

DE

Gebrauchsanleitung

www.britax.com

2000022162 15/05